

Spritzbügel für Reihenkulturen

Marciniak KG

Landmaschinen • Gartengeräte • Ersatzteile
 Stahlstr. / am Bahnhof
 D-30916 Isernhagen HB
 Tel.: 05 11 - 730 630
 Fax.: 05 11 - 73 31 51
 E-Mail: info@marciniak-landmaschinen.de
 Homepage: www.marciniak.info



Merkmale

- Spritzarme durch zentrale Feststellschraube in Länge (min. 410 mm, max. 600 mm) und Öffnungswinkel verstellbar
- Geometrische Einstellung der Spritzarme erfolgt automatisch
- Anstellwinkel seitlicher Düsen zur Kultur einstellbar
- Universal-Montageprofil für Rund- (19,0 mm) und 4-Kant-Profile des Gestänges (26, 32, 39 mm)
- Max. Druck 20 bar
- Membranventile zur nachtropffreien Abschaltung
- Anschluss an Düsenkörper des Gestänges mit Überwurfmutter G3/8" oder Rundlochbajonettmutter
- Bedarfsweise Blindkappe mittig montierbar

Anwendungsbereich

- In Reihenkulturen (z.B. Erdbeere) zur Ausbringung von Fungiziden und Insektiziden

Je nach Pflanzenschutzmaßnahme und Anforderungen an Biologie, Technik und Umweltschutz stehen **ID (90°/120°)-**, **IS-**, **LU (90°/120°)-**, **ST (60°/80°/110°)-**, **DF (120°)-**, **ES (90°)-**, **TR (80°)** und **OC-Düsen** zur Verfügung.

Bestell-Nummer 092.165.00

(Lieferung: Spritzbügel ohne Düsenmundstücke, Düsenfilter, Dichtungen und Bajonettkappen)

Vorteile des Lechler Spritzbügels

- Gleichmäßige Benetzung und Durchdringung des Bestandes durch angepasste Ausrichtung von Hohlkegel- oder Flachstrahldüsen
- Flexible Anpassung an Kultur durch einstellbare Spritzarme und Düsenträger
- Robuste widerstandsfähige Ausführung
- Problemlose Montage an jedes Spritzgestänge

Düse	Volumenstrom l/min je Düse								
	Druck [bar]								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TR 0067	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,49
ID / LU / ST / ES / TR 01	0,32	0,39	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72
ID / LU / ST / ES / TR 015	0,48	0,59	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07
ID / LU / ST / DF / ES / TR 02	0,63	0,78	0,90	1,01	1,11	1,19	1,27	1,35	1,42
ID 025	0,81	0,99	1,15	1,28	1,4	1,52	1,62	1,71	1,81
ID / LU / ST / DF / ES / TR 03	0,96	1,17	1,35	1,52	1,64	1,79	1,91	2,03	2,14
ID / LU / ST / DF / ES / TR 04	1,26	1,55	1,8	2,02	2,21	2,37	2,53	2,68	2,83
ID / LU / ST / DF / ES / TR 05	1,57	1,94	2,25	2,5	2,71	2,96	3,17	3,36	3,54
ID / LU / ST / DF / ES 06	1,88	2,32	2,69	3,01	3,28	3,54	3,79	4,02	4,24
LU / ST / DF / ES 08	2,50	3,06	3,54	3,95	4,33	4,68	5,00	5,30	5,59

- Betriebsdruck an der Düse gemessen
- Die angegebenen Ausbringungsmengen gelten für Wasser.

