











1150 | 1350 | 1600 | 1900 | 2250 | 2500






Marciniak KG

Landmaschinen • Gartengeräte • Ersatzteile
 Stahlstr. / am Bahnhof
 D-30916 Isernhagen HB
 Tel.: 05 11 - 730 630
 Fax.: 05 11 - 73 31 51
 E-Mail: info@marciniak-landmaschinen.de
 Homepage: www.marciniak.info

-  **IMPIEGO:** Adatta per frutteti e vigneti, può essere dotata di aste per raccolta rami: montaggio posteriore.
-  **USE:** For fruit and vineyard, can be equipped with rakes. Only for rear mounting.
-  **EMPLOI:** Pour cultures arboricoles et viticoles, sur le broyeur est possible monter les tiges de récolte. Seulement pour montage à l'arrière.
-  **ANWENDUNG:** Für Obst und Weinbau, kann auch Aufsammel-Rebrechen ausgestattet werden. Geeignet für Heckenbau.
-  **UTILIZACION:** Para campos de árboles frutales y viñedos, puede ser equipado con puas. Para el montaje trasero.

MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 3 cm	 max Ø 4 cm		 Kg	 HP min - max
WT 1150	125	73	93	90	110	32	16	2	325	20 - 40
WT 1350	145	73	93	90	130	40	20	2	360	20 - 40
WT 1600	170	73	93	90	155	48	24	3	405	25 - 50
WT 1900	200	73	93	90	185	56	28	3	455	30 - 55
WT 2250	230	73	93	90	215	64	32	4	505	35 - 55
WT 2500	260	73	93	90	245	80	40	4	590	40 - 55

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE • STANDARD EQUIPMENT • DE SÉRIE • STANDARDSAUSSTATTUNG • ACESORIOS DE SERIE

- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">  PDF 540 (1000) G/M RULLO D'APPOGGIO Ø 140 SPOSTAMENTO A SCORRIMENTO DOPPIO TELAIO CONTRO-COLTELLO RUOTA LIBERA NEL GRUPPO CUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIE SFERE TENDI CINGHIA REGISTRABILE | <ul style="list-style-type: none">  PTO 540 (1000) RPM REAR ROLLER Ø 140 MECHANICAL SIDE SHIFT DOUBLE FRAME STATIC KNIFE FREE WHEEL IN THE GEARBOX SWINGING BEARING W/DOUBLE SPHERE BELT TENSIONER | <ul style="list-style-type: none">  PDF 540 (1000) T/MIN ROULEAU ARRIÈRE Ø 140 DEPORT MECANIQUE CHASSIS RENFORCÉ CONTRE-COUTEAU ROUE LIBRE DANS LE BOITIER ROULEMENTS OSCILLANT À DOUBLE BILLES TENDEUR DE COURROIES | <ul style="list-style-type: none">  ZAPFWELLE 540 (1000) U/MIN WALZE Ø 140 MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG DOPPELRAHMEN GEGENLEISTE FREILAUF IM GETRIEBE SCHWINGENDE LAGER MIT DPL-KUGEL SPANWELLE | <ul style="list-style-type: none">  TDF 540 (1000) RPM RODILLO Ø 140 DESPLAZAMIENTO MECANICO DOBLE BASTIDOR CONTROCUCHILLA RUEDA LIBRA EN LOS ENGRANAJES COJINETE OSCILANTE DOBLE ESFERA TENSORE DE CORREAS |
|--|---|---|--|--|

